



ESPUMA DE POLIURETANO ADHESIVA - PATELFOAM P 700

FICHA TÉCNICA

Versión: 02 Actualizada: 2022 Código: FT-FOAM-03

DESCRIPCIÓN

Es una espuma de poliuretano de un componente diseñado especialmente para unir elementos de construcción. Lista para usar, su curado es provocado por la humedad del aire. Está equipado con un cabezal adaptador de plástico para su uso con una pistola de aplicación de espuma o aplicador de plástico. No contiene CFC.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Unión de elementos de construcción tales como, paneles aislantes, elementos decorativos, relleno de cavidades, pegado de techos y sistemas EIFS.
- Temperatura de aplicación es entre + 5 °C a +35 °C
- Temperatura de aplicación óptima es entre + 18 °C a + 25 °C
- Contiene propulsores libres de CFC que son inofensivos para la capa de ozono.

AREAS APLICACIÓN

- Instalación, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas.
- Llenado y sellado de huecos, juntas, aberturas y cavidades.
- Conexión de materiales aislantes y construcción de techos.
- Fijación y montaje.

INSTRUCCIONES DE APLICACIONES

- 1) Agitar la lata de aerosol durante al menos 40 segundos.
- 2) Limpie y humedezca las superficies con un pulverizador de agua antes de la aplicación.
- 3) Ponga la pistola o el aplicador de plástico en el adaptador y aplique sobre uno de los sustratos a unir.
- 4) El tiempo de fijación es aprox. 30 minutos (tiempo de corrección aprox. hasta los 20 minutos)
- 5) La espuma fresca puede eliminarse usando el limpiador de espuma o acetona.
- 6) La espuma curada sólo puede eliminarse mecánicamente.

PROPIEDADES FISICAS

Composición	Poliuretano
Consistencia	Espuma estable color beige
Sistema de curado	Humedad
Tiempo de corrección	Aprox. hasta 20 minutos
Tiempo de curado (horas)	2 – 3 horas (25°C)
Rendimiento (m²)	40 ~ 45
Encogimiento	Ninguno
Post expansión	Ninguno
Rango de temperatura de aplicación	5 ~ 35°C
Color	Champaña

EMBALAJE

750ml / tubo, 12pcs / caja para aplicación en pistola.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

- No respirar el aerosol / vapor.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua y solicitar atención médica inmediata.
- No quemar ni perforar la lata incluso después del uso.
- Mantener alejado del calor, chispas, llamas y electricidad estática; Apague las fuentes de ignición (luz piloto, etc.).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar en áreas bien ventiladas.
- Llevar ropa de protección adecuada, guantes y gafas protectoras.
- Mantener alejado de la luz directa del sol y no exponer las temperaturas.

OBSERVACIONES

La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestros laboratorios. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso manejo quedan fuera de nuestro control por lo tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario.