□ faboce

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

(Cerámica)

(Clasificación ISO 13006, Anexo L, Grupo BIII)

RG-CB-14

Rev. 1

1. DATOS DEL PRODUCTO

NOMBRE:VERONA BLANCOTIPOLOGIA:POROSAFORMATO:22X34ACABADO:BRILLANTE

USO: PARED **LOTE**: 210701-00902/210702-00902/210703-00902

VARIACION DE TONALIDAD: V-1 FECHA DE SOLICITUD: 29/7/2021

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIONALES		NORMA DE ENSAYO	REQUISITO POR NORMA	RESULTADO DE LABORATORIO
Calidad de la superficie		ISO-10545-2	≥ 95%	≥ 95%
Longitud y ancho		ISO-10545-2	± 0,6%	± 0,6%
Espesor		ISO-10545-2	± 5%	± 5%
Rectitud de lados		ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.6 %	± 0,6%
Ortogonalidad		ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.5 %	± 0,5%
Superficie plana	Curva Diagonal	ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.5 %	± 0,5%
	Curva Lateral	ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.5 %	± 0,5%
Resistencia a la Flexión		ISO-10545-4	Promedio ≥ 120 Kg/cm2	170 Kg/cm2
Carga de Rotura		ISO-10545-4	≥ 200 N	≥ 200 N
Absorción de Agua		ISO-10545-3	> 9% E < 20%	11,5%
Resistencia Química (Hogar y Piscina)		ISO-10545-13	Fabricante debe indicar la clasificacion	GLA
Resistencia al cuarteo		ISO-10545-11	Requerido	RESISTE
Resistencia a las Manchas		ISO-10545-14	Minimo Clase 3	CLASE 5
Resistencia a la abrasion P.E.I		ISO-10545-7	PEI: I-V	NO REQUERIDO
Resistencia a la helada		ISO-10545-12	Ensayo del método disponible	NNN

3.	CA	П	R	R	F
-)				

N° piezas por caja

N° de cajas por pallet

Peso aproximado m2 (Kg)

	Medida (mm)			
Dimensión Nominal	220X340			
Calibre 0	330,1-331,0			
Calibre 1	331,1-332,0			
Calibre 2	332,1-333,0			
Calibre 3	333,1-334,0			
Calibre 4	334,1-335,0			
4. JUNTA (Especificado en caja)				
RECOMENDADA:	2 a 3mm.			
5. EMBALAJE (Especificado en caja)				
Peso aproximado caja (kg)	27			
Área nominal caja (m2)	2,07			

29

60

13,04

6. PEI: GRADO DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

PEI I: Tránsito muy liviano: Dormitorio.
PEI II: Tránsito liviano: Baño, Dormitorio.
PEI III: Tránsito medio: Cocina, Sala, Comedor.
PEI IV: Tránsito alto: Ingreso viviendas, Hoteles, Comercios.

PEI V: Tránsito muy alto: Bancos, hospitales, aeropuertos, centros comerciales.

7. VARIACION DE TONALIDAD

7. VARIACION DE TONALIDAD	
V1: Apariencia uniforme	
V2: Variación ligera	
V3: Variación moderada	
V4: Variación total	

Fábrica Cochabamba: Carretera a Sacaba Km 8 - Telf: 4270088 - 90 - 91 - Fax: 4271008
Fábrica Santa Cruz: Carretera a Cotoca Km 13 1/2 - Telf: 3882139 - Fax: 3882018
Fábrica Tarija: Carretera a Bermejo Km 7 - Telf: 6649986 - Fax: 6649986
Exportaciones Cochabamba (+591) 4 - 4276552