



1.DATOS DEL PRODUCTO

LINEA PORTLAND GREY, IVORY y VISON

FORMATO: 60X60 y 30X60

USO: PISO / MURO

FECHA: may-18



2.CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Dimensionales		NORMA DE ENSAYO	MEDIDA CENTRAL (mm)
Determinación de las Dimensiones y Planaridad	Medida de Longitud	ISO-10545-2	600.0 X 600.0 y 300.0 X 600.0
	Espesor	ISO-10545-2	10,0
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral	ISO-10545-2	
	Alabeo	ISO-10545-2	

Químicas y Físicas		NORMA DE ENSAYO	VALORES NORMA ISO 13006
Resistencia a la Flexión		ISO-10545-4	Min. 283 Kg/cm2
Carga a la rotura		ISO-10545-5	Min. 1100 N
Absorción de Agua		ISO-10545-3	Min. 3,0% - Max. 6,0 % Grupo BIIa (Real 4,0%)
Resistencia al Cuarteo		ISO-10545-11	Resistente
Resistencia Química		ISO-10545-13	A
Resistencia a las Manchas		ISO-10545-14	5
Resistencia del Engobe		Cordillera	Resistente (Test de Azul de Metileno e Inmersión)
Grado de Pulido (Informado por Fabricante)		Cordillera	No aplica
Resistencia a la Helada		ISO-10545-12	Resistente

Deslizamiento		NORMA DE ENSAYO	CATEGORIA ANTIDESLIZANTE	
Coeficiente de Fricción Estático(SCOF) Categoría antideslizante: Mayor que 0.42 (Norma ADA USA) Norma Resistencia al deslizamiento categoría R		ISO 10545-17 ASTM C 1028-C (ANSI A-137.1 Y DIN 51130:2014)	Clase SCOF > 0.42	TEXTURA MATE
			ADHERENCIA R-11 Alta	SATISFACTORIO

3.CALIBRES	
	Medida (mm)
Calibre 1	299.3 / 598.5
Calibre 2	300.0 / 600.0
Calibre 3	300.8 / 601.5

4. GRADO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO : PEI 4	
PEI 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio	
PEI 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor	
PEI 4, Tránsito Alto: Ingreso Vivienda, Hoteles, Comercios	
PEI 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales	

CANTERIA RECOMENDADA : Mínimo 2 mm (Adhesivo Porcelanato)

5. EMBALAJE	
Peso por Caja (Kg)	32
Área Nominal (m2/caja)	1,44
Nº de Piezas por Caja	4 (60x60) y 8 (30x60)
Nº de Cajas por Pallet	32
Peso (kg) por mt2	22,2

Los productos son fabricados por lotes de color (Tono) y tamaño (Calibre), identificados por siglas de Letras y o números en cajas y pallets.

Se recomienda revisar la recomendación y etiquetado de cajas y pallets, antes de instalar, para evitar mezclar lotes en un mismo sector de instalación.

Instale con la cantería recomendada al producto, aplique frague en forma limpia y evite desarmar pallets sin considerar el lote. Acopie cajas en vertical.

Fabricado en China para Cerámicas Cordillera Comercial S.A.

Oficinas y Centro Distribución : Santiago de Chile Calle La Boza 120-A , Pudahuel www.cordillera.cl