


DESCRIPCIÓN

El divisor plano es un perfil transicional de Acero Inoxidable Calidad AISI430 y espesor 0,5mm para la colocación en pisos de interior revestidos a la misma altura. Acabado esmerilado.



PERFIL

	h:	a:	LARGO: 1 m / 2.50 m
	2 mm	20 mm	
	2 mm	30 mm	
	2 mm	40 mm	
	4 mm	30 mm	
	4 mm	40 mm	

USOS/APLICACIONES

Delimitan diferentes tipos de pisos y ambientes en el mismo nivel.

Generan separaciones limpias entre los revestimientos.

Recomendados para pisos flotantes, parquet, cerámicas, alfombras y mármol.

Perfil desprovisto de perforaciones. El pegado se realiza con cemento de contacto o fijación mecánica.

VENTAJAS

- Solución de separación de revestimientos y decoración en el mismo nivel.
- Unión de pisos de diferentes materiales.
- Se distinguen por su especial resistencia, diseño y durabilidad.
- Variedad de alturas: 20mm - 30 mm- 40 mm -Disponibles en 2,50 mts.



MODO DE COLOCACIÓN

1. Para la colocación del perfil la superficie debe estar libre de polvo y suciedad.
2. Rellene el perfil con adhesivo y presione sobre el revestimiento de piso.
3. Elimine los restos de adhesivo con un limpiador neutro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Es recomendado para entornos que requieren menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo/fragua o las partículas de hierro procedentes de herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros .
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

