

DESCRIPCIÓN

El perfil Edge es una varilla de uso perimetral de Aluminio Aleación 6063 T5 que une pisos y revestimientos de pared/muro.



PERFIL

	h:		a:	LARGO: 2.50 m
	8.5 mm		13.5 mm	

USOS/APLICACIONES

Oculta imperfecciones y los bordes de las placas. También puede ser utilizado para unir dos pisos: madera / porcelanatos, madera / alfombras. Se coloca en simultáneo con el revestimiento.

Uso interior.

VENTAJAS

- Cubre imperfecciones debido al corte o colocación de los revestimientos.
- Indicado para pisos flotantes/parquets y mármol.



MODO DE COLOCACIÓN

1. Compruebe que el espesor del piso flotante que se va a instalar tenga la altura del perfil Edge 8,5mm-
2. Mida la longitud necesaria y córtelo con sierra de mano o eléctrica.
3. Coloque el perfil en la posición correcta y fíjelo al pavimento con adhesivo haciendo presión hacia abajo.
4. Luego encastre la placa de piso flotante cuidadosamente dentro del perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente. La superficie debe protegerse de objetos que puedan rayarla.

En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero
- Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoníaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

